



HD 6/13 C

Manejable, móvil, polivalente: la limpiadora de alta presión con agua fría HD 6/13 C para un servicio vertical y horizontal. Con almacenaje de accesorios, culata de latón y descarga automática de presión.

1 Movilidad

- El asa de transporte integrada en la parte delantera del equipo permite una carga sencilla y un transporte cómodo.
- Asa de empuje insertable con solo pulsar un botón.

2 Flexibilidad

- Servicio posible en vertical y en horizontal.
- Con el servicio en horizontal, las ruedas no se apoyan. De este modo, el equipo ofrece la máxima estabilidad.

3 Soporte para accesorios

- Atornilladura (M18 x 1,5) para el almacenaje de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
- Prácticos compartimentos para la boquilla triple y la boquilla rotativa.

4 Calidad

- La descarga de presión automática protege los componentes y prolonga la larga vida útil.
- Culata de latón de alta calidad.



HD 6/13 C

- Descarga de presión automática
- Para el servicio en vertical y en horizontal
- Ahorro de fuerza y tiempo: la pistola de alta presión EASY!Force y los cierres rápidos EASY!Lock.

Filtros de cartucho

Número de pedido		1.520-139.0
Código EAN		4039784972438
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	1 / 220 / 50
Volumen transportado	l/h	590
Presión de trabajo	bar / MPa	130 / 13
Máxima presión	bar / MPa	190 / 19
Temperatura de entrada máx.	°C	60
Potencia conectada	kW	2,9
Peso	kg	25,2
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	380 x 360 x 930

Equipamiento

ANTI!Twist	-
Desconexión de presión	-
Servo Control	-

HD 6/13 C 1.520-139.0



		Número de pedido					Precio	Boquilla para ranuras	
Adapter EASY!Lock									
Adaptador 1 M22AG-TR22AG	1	4.111-029.0							☐
Adaptador 2 M22IG-TR22AG	2	4.111-030.0							☐
Adaptador 3 M22IG-TR22AG	3	4.111-031.0							☐
Adaptador 5 TR22IG-M22AG	4	4.111-033.0							☐
Adaptador 6 TR22IG-M22AG	5	4.111-034.0							☐
Adaptador 7 M18IG-TR20AG	6	4.111-035.0							☐
Adaptador 8 TR20IG-M18AG	7	4.111-036.0							☐

☐