

NT 65/2 Ap

El NT 65/2 Ap es un potente aspirador en seco y en húmedo con dos motores para uso profesional. La eficiente limpieza del filtro plegado plano por corriente de aire mantiene la potencia de aspiración prácticamente constante.

1 Fijación de manguera y codo

- Sencilla fijación de manguera de aspiración y codo durante el transporte y almacenamiento.

2 Superficie de apoyo integrada

- La gran superficie de apoyo integrada en la cabeza de la carcasa permite mantener recogidos los accesorios y las herramientas y que siempre estén a mano.

3 Manguera de desagüe integrada (resistente a aceites)

- Los líquidos aspirados pueden vaciarse fácilmente a través de la manguera de desagüe de fácil acceso.

4 ApClean (limpieza semiautomática del filtro)

- Gracias al filtro libre, el usuario puede trabajar sin interrupciones durante un largo periodo.
- Una potencia de aspiración óptima con gran eficiencia.

NT 65/2 Ap, 1.667-291.0, 2017-09-12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

KÄRCHER



NT 65/2 Ap

- Limpieza semiautomática del filtro
- Filtro plegado plano (categoría de polvo M)
- Asa de empuje y manguera de desagüe

Características técnicas

Ref. de pedido		1.667-291.0
Código EAN		4039784727281
Caudal de aire	**l/s**	2 x 74
Vacío	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Capacidad del depósito	**l**	65
Máx. potencia absorbida	**W**	max. 2760
Ancho nominal estándar		40
Nivel de presión acústica	**dB/A**	73
Material del recipiente		Plástico
Número de motores		2
Frecuencia	**Hz**	50–60
Tensión	**V**	220–240
Peso	**kg**	20
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	600 × 480 × 920

Equipamiento

Manguera de aspiración	**m**	4	**Clase de protección**		II
Tubo de aspiración, metal, 2 × 0,5 m		■	**Rodillo de parada**		■
Bolsa de filtro		Papel	**Limpieza del filtro**		ApClean (limpieza semiautomática del filtro)
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	**mm**	360	**Turbinas de aspiración sin mantenimiento**	**unidades**	2
Boquilla de ranuras		■			
Manguera de desagüe (resistente a los aceites)		■			
Desconexión automática con volumen de llenado máx.		■			
Filtro plegado plano		Papel			
Codo		■			
Protección de circulación resistente a los golpes		■			
Asa de empuje		■			

■ **Incluido en el equipo de serie.**

NT 65/2 Ap, 1.667-291.0, 2017-09-12

ACCESORIOS PARA NT 65/2 AP
1.667-291.0

KÄRCHER


1


2


3–6


8, 12


9–10


11


13


14


15

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Filtro plegado plano de papel									
Filtro plegado plano de papel	1	6.904-283.0	1 unidades					El filtro plegado plano de papel (BIA-(U,S,G,C), tipo de polvo M) es adecuado para los modelos NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.	■
Bolsas de filtro de papel (dos capas)									
Bolsas de filtro de papel	2	6.904-285.0	5 unidades					Cinco bolsas de filtro de papel de tres capas resistentes a la rotura. BIA-(U, S, G, C), tipo de polvo M. Para todas las variantes de los modelos NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, así como NT 72/2 Eco Tc.	■
Codo, plástico									
Codo de plástico	3	5.031-904.0	1 unidades	DN 40				El codo de plástico (AN 40) con sistema de clips C-40 es apto para todas las variantes NT.	■
	4	5.031-718.0	1 unidades	DN 35				Codo de plástico (AN 35) con sistema de acoplamiento por clips C-35. Para todos los modelos comerciales de un motor de las series de NT 361 a NT 611 Eco (salvo NT Eco M y NT Eco H).	□
Codo de plástico electroconductor	5	5.031-939.0	1 unidades	DN 35				Codo electroconductor de plástico (AN 35) con sistema de acoplamiento por clips C-35. Para todas las versiones de uso comercial y un solo motor de las series de la NT 361 a la NT 611 Eco.	□
	6	5.032-427.0	1 unidades	DN 40				El codo de plástico electroconductor (AN 40) con sistema de clips C-40 es apto para todas las aspiradoras NT.	□
Boquillas para suelos									
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda DN 40	7	6.907-408.0	1 unidades	DN 40		360 mm			■
Boquilla multiuso (seco/húmedo)	8	6.903-018.0	1 unidades	DN 40		370 mm		Boquilla multiuso de aluminio con ancho útil de 370 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.903-081.0). Solo para aspiradoras NT.	□
	9	6.906-383.0	1 unidades	DN 40		450 mm		Boquilla multiuso (AN 40) de aluminio con ancho útil de 450 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-065.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.906-146.0). Solo para aspiradoras NT.	□
	10	6.906-384.0	1 unidades	DN 35		370 mm		Boquilla multiuso (AN 35) de aluminio con ancho útil de 370 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.903-081.0). Solo para aspiradoras NT.	□
	11	6.906-513.0	1 unidades	DN 35		360 mm		Boquilla multiuso (AN 35) de plástico con ancho útil de 360 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.905-878.0) y labios de goma (6.905-877.0). Solo para aspiradoras NT.	□
Boquilla para ranuras									
Boquilla de ranuras	12	6.903-033.0	1 unidades	DN 40	290 mm			La boquilla de ranuras de plástico (DN 40) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 290 mm.	■
	13	6.900-385.0	1 unidades	DN 35	210 mm			La boquilla para ranuras de plástico (AN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 210 mm.	□
	14	6.900-922.0	1 unidades	DN 35	500 mm			La boquilla para ranuras metálica (AN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 370 mm.	□
	15	6.905-817.0	1 unidades	DN 40	400 mm			La boquilla para ranuras metálica (AN 40) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 400 mm.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 65/2 AP
1.667-291.0

KÄRCHER


16


17


18, 21–23


20


24


25–26


27


28


29


30

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Tubos de aspiración, metálicos									
Tubo de aspiración	16	6.900-275.0	1 unidades	DN 40	0,5 m			El tubo de aspiración (AN 40, 1 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todas las aspiradoras bimotor de uso comercial. Opcional para aspiradoras NT de un motor de uso comercial con manguera de aspiración AN 40.	■
Tubería de aspiración	17	6.900-514.0	1 unidades	DN 35	0,5 m			El tubo de aspiración (AN 35, 1 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todas las aspiradoras NT de un motor de uso comercial.	□
Mangueras de aspiración (sistema de clips)									
Manguera de aspiración	18	6.906-321.0	1 unidades	40	4 m			Manguera de aspiración de 4 m con conexión de bayoneta y conexión por clips C 40. Sin codo ni manguito de conexión.	■
	19	6.906-279.0	1 unidades	40	10 m			Manguera de aspiración estándar de 10 m de longitud sin codo ni manguito de conexión. Con conexión de bayoneta en el lado del aparato y conexión por clips C 40 en el lado de accesorios.	□
	20	6.906-714.0	1 unidades	40	4 m			Con sistema de acoplamiento de bayoneta y por clips, 4 m, resistente al aceite, sin codo ni manguito de conexión.	□
	21	6.906-546.0	1 unidades	40	4 m			Manguera de aspiración electroconductora de 4 m con conexión de bayoneta y conexión por clips C 40. Sin codo ni manguito de conexión.	□
	22	6.906-635.0	1 unidades	40	16 m			Con conexión de bayoneta y por clips, 16 m, sin codo ni manguito de conexión.	□
	23	6.906-877.0	1 unidades	40	10 m			Manguera de aspiración con conexión de bayoneta, electroconductora.	□
Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)									
Manguera de aspiración	24	4.440-678.0	1 unidades	DN 40	4 m			Manguera de aspiración no electroconductora de 4 m de longitud con codo, conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 40 en el lado de accesorios. Sin módulo.	■
Manguera de aspiración + módulo PFC	25	4.440-679.0	1 unidades	DN 40	4 m			Manguera de aspiración no electroconductora de 4 m de longitud con codo (C-DN 40) y módulo (4.060-474.0), así como conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 40 en el lado de accesorios.	□
Manguera de aspiración + módulo PFC, electroconductora	26	4.440-728.0	1 unidades	DN 40	4 m			Con codo y módulo (4.060-533.0), electroconductora.	□
Filtro plegado plano PES									
Filtro plegado plano PES	27	6.904-284.0	1 unidades					Filtro plano (PES), BIA-(U, S, G, C), tipo de polvo M: fieltro de poliéster a prueba de oxidación, excelente para aplicaciones en húmedo y suciedad abrasiva. Estándar para NT 72/2 Eco Tc.	□
Filtro plegado plano PTFE									
Filtro plegado plano PTFE	28	6.907-449.0	1 unidades						□
Filtro textil									
Filtro de membrana	29	6.904-282.0	1 unidades					Filtro de membrana / filtro textil (BIA-C) de tela agujereada de poliéster, lavable hasta a 40 °C, filamentos metálicos para conexión a tierra. Apto para casi todos los aspiradores NT de dos motores de uso comercial.	□
Filtro HEPA, categoría de polvo H									
Filtro plegado plano HEPA	30	6.904-364.0	1 unidades					El filtro HEPA (tipo de polvo H [H 13]) con capas de fibra de vidrio aumenta la capacidad de filtrado, aspirando el polvo cancerígeno y nocivo para la salud.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 65/2 AP
1.667-291.0

KÄRCHER


31


32


33–36


37


38


40–41


42


43–44


45–46


47

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Sacos de plástico para suciedad sin formar polvo									
Bolsa de plástico para la eliminación de residuos sin polvo	31	6.900-698.0	10 unidades					Bolsa de plástico de polietileno.	□
Bolsas de filtro para suciedad húmeda									
Bolsas de filtro para suciedad húmeda	32	6.904-252.0	5 unidades					Homologación para el tipo de polvo L, para la limpieza general, en seco y húmedo, resistentes a la rotura.	□
Codo de acero inoxidable									
Codo, acero inoxidable	33	6.903-141.0	1 unidades	DN 35				Acero inoxidable, curvo, AN 35	□
	34	6.902-079.0	1 unidades	DN 40				Acero inoxidable, curvo, AN 40	□
Codo metálico									
Codo metálico	35	6.900-519.0	1 unidades	DN 35				El robusto codo metálico cromado (AN 35) también se puede usar como recambio para los codos de plástico (con el elemento de conexión del sistema de acoplamiento por clips 5.407-112.0; C 35-AN 35, plástico, electroconductor).	□
	36	6.900-276.0	1 unidades	DN 40				El robusto codo metálico cromado (AN 40) también se puede usar como recambio para los codos de plástico (con el elemento de conexión del sistema de acoplamiento por clips 5.407-111.0; C 40-AN 40, plástico, electroconductor).	□
Cepillos multiuso									
Cepillo multiusos	37	6.903-863.0	1 unidades	DN 35	120 mm			Cerdas naturales (crin bovina), ribete de las cerdas: 120 x 45 mm.	□
Boquilla de aspiración de automóviles									
Boquilla automática de aspiración para automóvil	38	6.900-952.0	1 unidades	DN 40		90 mm		Boquilla de aspiración para automóviles plana, de plástico, angular, con ancho útil de 90 mm aprox. Solo para aspiradoras NT.	□
Boquilla de goma									
Manga de goma	39	4.763-057.0	1 unidades	40				Goma	□
Boquilla de aspiración de goma, oblicua, 45°									
Boquilla de aspiración de goma, inclinada 45º	40	6.902-104.0	1 unidades	DN 35	220 mm			La boquilla de aspiración de goma inclinada 45º (AN 35) es resistente al aceite y apta para aspirar en máquinas. Solo para aspiradoras NT.	□
	41	6.902-105.0	1 unidades	DN 40	220 mm			La boquilla de aspiración de goma inclinada 45º (AN 40) es resistente al aceite y apta para aspirar en máquinas. Solo para aspiradoras NT.	□
Cepillos para radiadores									
Cepillo para radiadores	42	6.903-034.0	1 unidades	DN 35				El cepillo para radiadores es adecuado para la boquilla para ranuras 6.900-385.0 o 6.905-240.0.	□
Boquilla para aspiración de tuberías									
Cepillo para tuberías 35/100	43	6.903-035.0	1 unidades	DN 35				Plástico, diámetro de tubería: 100 mm	□
Cepillo para tuberías 35/200	44	6.903-036.0	1 unidades	DN 35				Plástico, diámetro de tubería: 200 mm	□
Tubos de aspiración de acero inoxidable									
Tubería de aspiración	45	6.902-081.0	1 unidades	DN 40	0,5 m			El tubo de aspiración de acero inoxidable (AN 40, 0,5 m) solo es apto para aspiradoras NT.	□
	46	6.906-531.0	1 unidades	DN 40	1 m			El tubo de aspiración de acero inoxidable (AN 40, 1,0 m) solo es apto para aspiradoras NT.	□
	47	6.902-154.0	1 unidades	DN 35	0,5 m			Tubo de aspiración de 0,5 m de acero inoxidable (DN 35) para aspirador en seco y en húmedo. Ideal para aplicaciones frecuentes de aspiración en húmedo y para la aspiración de componentes corrosivos.	□
Tubos de aspiración, plástico									
Tubo de aspiración, DN 61	48	6.900-224.0						Plástico	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 65/2 Ap, 1.667-291.0, 2017-09-12

ACCESORIOS PARA NT 65/2 AP
1.667-291.0

KÄRCHER


50


51


52


53


54


55


56–57


58


59


60


61–62


63


64–67


68

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Tubos de prolongación, metal									
Tubo de prolongación, DN 35, metal	49	6.904-276.0	1 unidades	35	250 mm			Tubo de prolongación, DN 35, metal cromado. Para prolongar un tubo de aspiración de 0,5 m a 0,75 m de longitud	□
Kits de reparación									
Juego de reparación, C 40	50	2.639-873.0	1 unidades	DN 40				El juego de reparación (C40) contiene manguitos de conexión enroscables (sin manguito de conexión de bayoneta) para aspiradoras NT de uso comercial con sistema de fijación con clip.	□
Juego de reparación, DN 61	51	2.862-038.0	1 unidades	DN 61				Juego de reparación de mangueras de aspiración. Opcional para todos los NT 65/2 y 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	□
Mangueras de aspiración (sin elementos de acoplamiento)									
Manguera de aspiración, DN 32 y 35 (sin elementos de conexión)	52	6.389-838.0		32	10 m			Estándar (no para T 201 con ESB 28)	□
Mangueras de aspiración, completas									
Manguera de aspiración completa	53	4.440-264.0	1 unidades	DN 61	4 m			Manguera de aspiración estándar de 4 m de longitud con elemento de conexión de bayoneta DN 61 en el lado del equipo y cono DN 61 en el lado de accesorios.	□
	54	4.440-328.0	1 unidades	DN 61	3 m			Manguera industrial, PVC / elastómero con espiral de acero, interior liso	□
	55	4.440-467.0	1 unidades	DN 61	10 m			Manguera de aspiración estándar de 10 m de longitud con elemento de conexión de bayoneta DN 61 en el lado del equipo y cono DN 61 en el lado de accesorios.	□
Manguera de aspiración completa, resistente al aceite	56	4.440-613.0	1 unidades	DN 61	4 m			Resistente al aceite.	□
	57	4.440-614.0	1 unidades	DN 61	10 m				□
Manguera de aspiración completa, electroconductora	58	4.440-616.0	1 unidades	DN 61	4 m			Electroconductora.	□
Manguera de aspiración completa	59	4.440-263.0	1 unidades	DN 40	4 m			Manguera de aspiración estándar no electroconductora de 4 m con elemento de conexión de bayoneta del lado del equipo y cono DN 40 en el lado de accesorios.	□
	60	4.440-303.0	1 unidades	DN 40	4 m			Resistente al aceite	□
	61	4.440-463.0	1 unidades	DN 40	10 m			Manguera de aspiración estándar no electroconductora de 10 m con elemento de conexión de bayoneta del lado del equipo y cono DN 40 en el lado de accesorios.	□
	62	4.440-466.0	1 unidades	DN 40	10 m			Electroconductora, plástico.	□
Manguera de aspiración completa, resistente al aceite	63	4.440-612.0	1 unidades	DN 40	10 m			Resistente al aceite.	□
Manguitos de acoplamiento									
Manguito de conexión, DN 27, electroconductora	64	4.453-006.0	1 unidades	DN 27				Para conectar dos mangueras de aspiración, con rosca en ambos extremos, electroconductor.	□
Racor de conexión, DN 32/35, con rosca interior	65	6.902-077.0	1 unidades	DN 32				Manguito de conexión con rosca interior no electroconductor. Para conectar 2 mangueras de aspiración sin elementos de conexión.Apto para AN 32 o AN 35.	□
Manguito de conexión, DN 40, con rosca interior	66	6.900-286.0	1 unidades	DN 40				Manguito de conexión no electroconductor con rosca interior en ambos extremos. Para conectar 2 mangueras de aspiración AN 40 sin elementos de conexión.	□
Racor de conexión, DN 61, con rosca interior	67	6.902-078.0	1 unidades	DN 61				Para conectar 2 mangueras de aspiración, con rosca en ambos extremos.	□
Mangueras de prolongación (sistema de clips)									
Manguera de prolongación	68	6.906-344.0	1 unidades	DN 40	2,5 m			Manguera de prolongación estándar no electroconductora de 2,5 m de longitud para todas las mangueras C-40 con sistema de clips.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 65/2 AP
1.667-291.0

KÄRCHER


69


70


71


72


73


74–76


77


78


79


80–82


83


84


85

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Otros									
Filtro preliminar de 80 l	69	3.864-010.0	1 unidades						☐
Separador previo de bidón	70	3.864-012.0	1 unidades						☐
Tapa de filtro preliminar	71	4.063-132.0	1 unidades						☐
CS 40 Me	72	2.863-026.0	1 unidades					El separador ciclónico CS 40 Me, altamente eficaz y apto para todos los aspiradores en seco y en húmedo, es un accesorio especialmente diseñado como equipamiento para la eliminación de polvo fino en la construcción o en la industria.	☐
Pieza de conexión en Y									
Kit de montaje para la pieza en Y	73	2.637-217.0	1 unidades	DN 35				Elemento distribuidor de plástico, especial para aspiradoras NT.	☐
Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor									
Manguito de conexión C DN 35	74	5.407-112.0	1 unidades	DN 35				Conexión de manguera C-35 para accesorio AN 35, electroconductora.	☐
Manguito de conexión C DN 40	75	5.407-109.0	1 unidades	DN 40				Manguito de conexión electroconductor (C 40) con conexión AN 35 para la conexión de accesorios AN 35 a una manguera de aspiración de uso comercial C 40 o C-AN 40. Especial para aspiradoras NT.	☐
	76	5.407-111.0	1 unidades	DN 40				Conexión de manguera C-40 para accesorio AN 40, electroconductora.	☐
Manguito de conexión para herramienta eléctrica, con clip, electroconductor									
Manguito de conexión para herramienta eléctrica C 35, electroconductor	77	5.453-042.0	1 unidades	DN 35				Manguito de conexión de 3 niveles de plástico. Adaptable de DN 26 a DN 36. Para conectar herramientas eléctricas a una manguera de aspiración de uso comercial C o C-DN 35. Especial para aspiradoras NT.	☐
Manguito de conexión para herramienta eléctrica C 35, electroconductor	78	5.453-048.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 25,4 mm, exterior: 34,6 mm / 38 mm, electroconductor.Solo aspiradoras NT.	☐
	79	5.453-049.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 28,6 mm, exterior: 37,3 mm / 38,8 mm, electroconductor.Solo aspiradoras NT.	☐
	80	5.453-050.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 27 mm, exterior: 36,5 mm / 38,8 mm, electroconductorSolo aspiradoras NT.	☐
	81	5.453-051.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 32 mm, exterior: 39 mm, electroconductorSolo aspiradoras NT.	☐
	82	5.453-052.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 28 mm, exterior: 34 mm / 38,8 mm, electroconductor Solo aspiradoras NT.	☐
Adaptador para conexión de herramientas eléctricas con rosca									
Racor de conexión para herramienta eléctrica, enroscable, DN 35	83	2.639-129.0	1 unidades	DN 35				Manguito de plástico adaptable de 3 niveles para herramientas eléctricas. Para enroscarlo en una manguera de aspiración DN 35 de uso comercial. Con instrucciones de montaje.	☐
Racor de conexión de herramientas eléctricas, enroscable, DN 35	84	5.453-016.0	1 unidades	DN 35				Manguito de conexión de 3 niveles de plástico con instrucciones de montaje. Adaptable de AN 26 a AN 36. Para enroscarlo en una manguera de aspiración AN 35 de uso comercial.	☐
Manguito de conexión para herramienta eléctrica, enroscable, DN 35	85	5.453-026.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 28,6 mm, exterior: 37,3 mm / 38,8 mm.	☐


■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 65/2 AP
1.667-291.0

KÄRCHER


86


87


88


89


90


91–92


93


94


95


96


97


98

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Racor de conexión para herramienta eléctrica, enroscable, DN 35	86	6.902-059.0	1 unidades	DN 35				Manguito de conexión electroconductor enroscable para herramientas eléctricas. Diámetro interior: 32 mm.Diámetro exterior: 39 mm.	☐
	87	6.902-095.0	1 unidades	DN 35				Manguito enroscable de 2 niveles para herramientas eléctricas. Para enroscarlo en una manguera de aspiración AN 35 de uso comercial. Diámetro interior: 28 mm.Diámetro exterior: 34 mm y 38,8 mm. Especial para aspiradoras NT.	☐
Piezas de ampliación (Tubo -> Herramienta)									
Elemento de ampliación DN de 40 a 61	88	5.453-019.0	1 unidades	DN 40				De DN 40 a DN 61: elemento de ampliación de plástico (no electroconductor). Especial para aspiradoras NT.	☐
Manguitos reductores									
Raco reductor	89	5.407-108.0	1 unidades	DN 40				Manguito reductor enroscable, de C-40 a AN 35. Especial para aspiradoras NT.	☐
Manguito reductor	90	5.407-113.0	1 unidades	DN 40				Manguito reductor (C 40 a C 35) para la conexión de accesorios con conexión por clips C 35 a las mangueras de aspiración con sistema de acoplamiento por clips C 40.	☐
Piezas reductoras (tubo - > boquilla)									
Racor reductor	91	6.902-017.0	1 unidades	DN 40				Elemento reductor para ampliación de accesorios. La solución ideal para la utilización de accesorios con el cono de conexión AN 35 junto con un accesorio con cono de conexión AN 40.	☐
Elemento reductor de DN 35 a DN 32.	92	6.902-072.0	1 unidades	DN 35				Elemento reductor con cono de conexión interior AN 32. La solución ideal para la utilización de accesorios de la gama de aspiradoras en seco de uso comercial junto con las aspiradoras NT de uso comercial.	☐
Kit de adaptadores reducción/ampliación									
Kit de manguitos de reducción/ ampliación	93	2.860-117.0	1 unidades					AN 40/35, AN 35/32 (tubo –> boquilla), plástico.	☐
Kits de accesorios para aspiradores para target groups específicos									
Juego de limpieza profesional	94	2.637-353.0		DN 40				Componentes: manguera de aspiración de 4 m (4.440-263.0), codo de metal (6.900-276.0), tubo de aspiración 2 x 0,5 m de metal (6.900-275.0), boquilla para ranuras (6.903-033.0), boquilla para suelos con rodillos (6.903-051.0).	☐
Juego de accesorios de limpieza automática	95	2.862-166.0		DN 35				Boquillas de accesorios en DN 35 específicas para la limpieza interior de vehículos, tapicerías y tableros.	☐
Juego industrial	96	2.637-355.0		DN 61				Robusto juego de accesorios completo en DN 61 específico para aspirar la suciedad gruesa en el sector de la industria, la construcción, etc.	☐
Juego para aspirar virutas	97	2.640-760.0		DN 61				Robusto juego de conexión en DN 61 específico para tareas de limpieza, junto con una manguera de aspiración resistente al aceite y boquilla de goma.	☐
Kit de montaje para autocares	98	2.640-560.0		DN 40				Juego de accesorios para la aspiración y limpieza de autocares, vagones de tren, etc., en combinación con la aspiradora NT recomendada específicamente para la aplicación.	☐
Set agentes no conductores									
JDM de medios no conductores Tact² + Ap	99	2.642-602.0	1 unidades					Para la desconexión del equipo al aspirar líquidos no conductores, como aceites y grasas	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 65/2 AP
1.667-291.0

KÄRCHER



1

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti-dad		Precio	Descripción	
Otros									
Cable de prolongación	1	6.647-022.0	20 m		1 uni-dades			Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm². Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 65/2 AP
1.667-291.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura		Precio	Descripción	
Boquillas barredoras de suelos									
Boquilla para suelos en seco y húmedo	1	4.130-413.0	1 unidades	DN 61	500 mm			Aluminio, resistente al aceite, con rodillos regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-067.0) y labios de goma (6.906-168.1)	☐
Otras boquillas									
Boquilla de aspiración de goma, 45°	2	6.902-106.0	1 unidades	DN 61	220 mm			inclinada 45º, para aspirar máquinas, resistente al aceite	☐
Boquilla raspadora y rascadora de metal	3	6.903-360.0	1 unidades	DN 61	104 mm			Boquilla raspadora y rascadora, chapa de acero, 117 mm	☐
Boquilla para superficies de aluminio	4	4.130-415.0	1 unidades	DN 61	200 mm			Boquilla para superficies completa, aluminio, con cepillo y protección contra golpes de acero inoxidable	☐
Boquilla para ranuras									
Boquilla de ranuras de plástico	5	6.900-222.0	1 unidades	DN 61	370 × 64 mm			Boquilla para ranuras de plástico, 370 mm	☐
Boquilla de ranuras de acero inoxidable	6	6.900-926.0	1 unidades	DN 61	370 × 90 mm			Boquilla para ranuras de acero inoxidable, 400 mm	☐
Adaptadores y recambios									
Adaptador para accesorios IVC para aspiradores NT	7	6.902-002.0	1 unidades	DN 52					☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 65/2 AP
1.667-291.0

KÄRCHER

		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Mangueras de aspiración									
	1	2.639-905.0						Juego de reparación para todas las mangueras C 40 y DN 40	☐
	2	6.389-839.0						Sin acoplamientos	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.