

## **HP 201 S**

## Hidrolavadora agua fría

Los limpiadores de agua a alta presión SPITWATER están diseñados específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada. Los limpiadores Spitwater ofrecen un alto rendimiento, además de la eficiencia y clase mundial en servicio post-venta y repuestos de reserva.

Enfriamiento del tanque (única para SPITWATER) en toda la gama industrial. Protege sellos de la bomba del sobrecalentamiento cuando la máquina está en derivación (gatillo modo cerrado) asegurando una mayor vida útil de la bomba y un menor mantenimiento.



Descripción	Unidades	HP 201 S
Bomba		Interpump
Presión	bar / psi	200 / 3000
Caudal	lts/min	21
Temperatura máxima salida de agua	°C	35
Cantidad de pistones		3 cerámicos
Tipo motor		Eléctrico
Potencia	Kw/hp	7,5 / 10
Alimentación	V	380
Frecuencia	Hz	50
Fases		3
Consumo eléctrico	А	13,5
Revoluciones bomba	rpm	1450
Manguera presión		3/8"
Largo manguera	mt	10
Dimensiones	mm	780 x 510 x 790
Peso	kg	67