

BR 755/855

Mayor ergonomía, mayor fiabilidad,
mejor limpieza





El cargador integrado permite enchufar y cargar la batería en cualquier lado.



Boquilla de secado integrado sobre el depósito de recuperación para que sea más fácil el traslado en áreas estrechas



A través de la bandeja de recogida de residuos se captura la suciedad, impidiendo que entre en el depósito de recuperación.

Una máquina totalmente moderna para una limpieza eficiente

Fácil de usar, fácil de operar y altamente productiva

Bienvenido al nuevo mundo de la limpieza: un mundo en el cual la eficiencia de limpieza es esencial, donde la ergonomía y el respeto por el medio ambiente son vitales, y donde la habilidad para satisfacer las necesidades de los clientes es primordial.

La nueva generación de Fregadoras Automáticas Nilfisk supera las necesidades de los profesionales de la limpieza moderna. Una mayor fiabilidad, tracción excepcional, un bajo nivel sonoro que permite la limpieza incluso en las áreas más sensibles al ruido, y una asombrosa eficacia de fregado y rendimiento.

Además, se añaden innovaciones como el concepto Ecoflex, con el que se consigue ajustar de forma sencilla la cantidad de agua, detergente y presión sobre la superficie a limpiar.

Ecoflex controla los niveles de consumo, limpiando de forma ecológica y dando más potencia de limpieza donde es necesario.

La serie BR 755/755C/855 es la mejor elección.

- El flexible software del menú hace consiguen una máquina a medida para adaptarse a las aplicaciones específicas
- Panel de control táctil resistente al agua que simplifica el servicio y así obtener mejores resultados
- Alta maniobrabilidad que permite la limpieza en áreas transitadas
- La capacidad de ajustar la presión del cepillo garantiza mejores resultados, independientemente del nivel de suciedad
- Lleva integrado 3 niveles de aspiración para reducir el nivel sonoro a 63 dB (A)
- Nuevo concepto de labio de goma: compacta y fácil de ajustar
- Diseño patentado para una superior eficiencia de secado
- Amplio compartimiento de baterías que permite una batería de 360Ah con 4,5 horas de funcionamiento
- Diseño ideal para industrias y comercios



Fácil intercambio de cartuchos, ahora situados bajo el asiento.



Tanto la unidad de limpieza como los lados del escurridor están bien protegidos



La fiabilidad es también nuestro objetivo cuando se trata de mantenimiento

Las máquinas Nilfisk realizan el trabajo de forma óptima cuando son atendidas por los servicios de mantenimiento y visitas regulares. Por lo tanto, hemos creado la solución óptima del servicio: tres niveles de servicio que reflejan diferentes requisitos y un suministro opcional de una máquina de reemplazo en situaciones críticas.

Soluciones de Mantenimiento Estándar - Mantenimiento Profesional

Su contrato incluye dos visitas anuales de mantenimiento y 48 horas de tiempo de respuesta. Las visitas por reparación de averías y repuestos se facturan por separado.

Soluciones de Mantenimiento Plus. Rendimiento optimizado

Con la solución Plus tendrá control sobre sus costes de mantenimiento y reparación. El rendimiento no se verá comprometido, sólo se verá optimizado.

Soluciones de Mantenimiento premium - Maximizar el tiempo de actividad

Si el tiempo de funcionamiento es su prioridad absoluta y una de sus principales preocupaciones, la Solución de Mantenimiento Premium es su mejor opción. Incluye una visita trimestral de mantenimiento, y no hay repentinas sorpresas financieras.

- Fácil limpieza gracias a la amplia abertura del depósito
- Los depósitos de solución y recuperación están fabricados de polietileno químico de gran resistencia y durabilidad
- Vaciado del depósito rápido y fácil gracias al sistema Easy-Flow™ de manguera de desagüe
- Diseño único de la boquilla de secado con lámina patentada que aumenta el flujo de aire para una mayor recogida y secado del suelo



↑ Juego completo de ruedas de poliuretano con tracción excepcional y alta durabilidad

- ← Espacio frontal abierto Clear-View™ para una excelente visibilidad y ergonomía
- ← Agua y químico se mezclan en la proporción exacta necesaria para asegurar unos resultados óptimos de limpieza
- ← El parachoques lateral protege la cubierta y la boquilla de secado
- ← El faldón lateral se ajusta para prevenir el salpicado y dirigir la solución hacia la boquilla para un secado más rápido

Especificaciones técnicas

Descripción	Unit	BR 755	BR 755C	BR 855
Voltaje	V	24	24	24
Potencia nominal	W	2040	1920	2160
Nivel de presión sonora en 1.5m	dB(A)	63.7	63.7	63.7
Capacidad de trabajo teórico / real	m ² /h	4500/3150	5400/3800	4500/3150
Ancho de fregado	mm	710	710	860
Velocidad máxima	km/h	6.3	6.3	6.3
Solución del depósito / recuperación	litre	106/106	106/106	106/106
Cepillo / diámetro de boquilla	mm	2x355	cyl.	2x430
Presión de los cepillos	kg	40/65/96	27/36/45	40/65/96
Velocidad de los cepillos	rpm	250	900	250
Batería tamaño del compartimento (LxWxH)	mm	667x406x533	667x406x533	6667x406x533
Longitud x ancho x altura (escobilla de goma)	cm	152x77x131	152x80x131	152x92x131
Peso	kg	244	248	246
Peso operativo	kg	658	662	660

Las especificaciones y los detalles están sujetos a cambios sin previo aviso.

Nilfisk S.A.U
 Paseo del Rengle, 5 Planta.9-10
 08302 Mataró (Barcelona)
 +34 902 200 201
 mkt.es@nilfisk.com

