



PressurePro disolvente para grasa y aceite Extra RM 31

Limpiador base altamente concentrado para la limpieza con alta presión. Limpia de forma muy eficaz y en todos los rangos de temperaturas la suciedad más incrustada, como aceite, grasa, alquitrán, hollín y resina ahumada.



Propiedades

- Eficaz detergente para limpiadora de alta presión
- Elimina la suciedad incrustada de aceite, grasa, alquitrán, hollín y resina
- Limpieza activa en todos los intervalos de temperatura
- Fragancia fresca y agradable
- Sin fosfatos
- Sin silicona
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- El aceite/agua se separa con rapidez en el separador de aceite (precipitación fácil = asf)
- Sin NTA

Lugares de aplicación:


Agricultura:	Zona de transporte y equipos
Agricultura:	Limpieza de establos
Servicio en vehículos:	Lavado del motor y del vehículo
Servicio en vehículos:	Lavado de piezas
Construcción:	Zona de transporte y equipos
Industria:	Desengrasado de superficies

Posibilidades de procesamiento

- Limpiadora de alta presión
- Equipos pulverizadores

Tamaños del bidón	Referencia
2.5 l	6.295-584.0
10 l	6.295-068.0
20 l	6.295-069.0
200 l	6.295-422.0
1000 l	6.295-072.0

Valor de pH



Aplicación:

Limpiadora de alta presión

- Prepare la mezcla previa con agua limpia.
- Ajuste la dosificación y la temperatura en el equipo
- Limpie el objeto.
- Aclare con agua limpia.
- En el sector alimentario, enjuague bien con agua potable.

Equipo pulverizador

- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Humedezca el objeto completamente con el producto.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 1-5 min, según el nivel de contaminación.
- Aclare la superficie muy bien con agua limpia.
- En el sector alimentario, enjuague bien con agua potable.

Indicaciones de procesamiento:

- Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.
- No aplique el producto sobre superficies pintadas.
- No deje que se seque la solución de limpieza.
- En el ámbito alimentario, aclare a fondo con agua potable.
- Almacenamiento con protección contra heladas.
- A partir de 140 °C, no dosifique por debajo del 4 %.

Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE:

- Indicación de advertencia Peligro
- H290 Puede ser corrosiva para los metales
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P310 Llame inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS o al médico.
- P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
- P405 Guardar bajo llave.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Información adicional:

- Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento:

Contenido:	Tipo de limpieza:	Aplicación previa:	Dosificación:	Suciedad:	Rendimiento:
1000 ml	Limpiadora de alta presión	1+3	1.5-10 %	potente	180 m ²
1000 ml	Equipos pulverizadores		25 %	potencia moderada	180 m ²

Asesorarle es un placer:

Kärcher España

Josep Trueta, nº 7
 Pol. Ind. Font Del Radium
 08403 Granollers (Barcelona)

T: +34 902 17 00 68 / +34 93 846 44 47
 F: +34 93 846 55 05
 E: kar_central@karcher.es